

Påsfilter med filtermedia av microglas är ett välbeprövat och kostnadseffektivt filter. Filtrets låga tryckfall i kombination med hög stofstupptagningsförmåga ger ett mycket brett användningsområde. Dess låga tryckfall säkerställer dessutom god driftsekonomi.

Påsfilter i standardutförande avser nedanstående dimensioner med 360, 500 eller 600 mm påsdjup. Samtliga påsfilter från SC LUFTFILTER kan dock levereras i alla på marknaden förekommande specialdimensioner - allt enligt kundens önskemål.

#### Applikationer:

Till- och/eller frånluftfilter för ventilation och klimatinstallationer samt förfilter till renrum och kemfilter.

#### Ram:

Träram 25, 20, 16 mm eller plastram 25 mm (polypropylen)

#### Media:

Microglasfiber

#### Filterklass:

F8 enligt EN 779:2002

#### Temperatur/Luftfuktighet:

70°C / 85% RH (filter med plastram 100% RH)

#### Rekommenderat sluttryckfall:

250 Pa för bästa ekonomi (testat till 450 Pa)

#### Luftflöde:

+/- 25% av nominellt luftflöde

#### Övrigt:

Filtren levereras i en miljövänlig återförslutningsbar kartong med praktiska bärhandtag. Tätningslist medföljer samtliga leveranser.



| Dimension [BxHxD] | Antal fickor | Filterarea [m <sup>2</sup> ] | Vikt <sup>2)</sup> [Kg] | Rek. luftflöde [m <sup>3</sup> /h] | Beg. tryckfall <sup>1)</sup> [Pa] |
|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 287x592x600       | 4 / 5        | 3,1 / 3,9                    | 0,6 / 0,7               | 1700                               | 133                               |
| 490x592x600       | 6 / 8        | 4,7 / 6,2                    | 0,9 / 1,0               | 2700                               |                                   |
| 592x287x600       | 8 / 10       | 3,2 / 3,9                    | 0,6 / 0,7               | 1700                               |                                   |
| 592x592x600       | 8 / 10       | 6,2 / 7,8                    | 1,1 / 1,3               | 3400                               |                                   |

<sup>1)</sup> Avser testat filter: 592x592x600 F8/10 <sup>2)</sup> Avser filter med träram

